

有机硅流平剂 VK. LV706

描 述

LV706 是聚醚改性有机硅化合物，有极好的相容性与流平性，同时可赋予漆膜极好的手感并且不影响重涂性，并有极好的消光粉定向的能力。

物理化学参数

成 分：	聚醚改性硅油
外 观：	浅黄色透明溶液
活 性 份：	15%
溶 剂：	石脑油溶剂/乙二醇二乙酸酯/2-甲氧基环己醇
闪 点：	>61°C（闭杯）

产品特性

- ◆ LV706 具有好的相容性，适用大多数树脂体系。
- ◆ LV706 具有很强的润湿基材能力，防缩孔能力强。
- ◆ 在各种树脂体系中都具有低的起泡性和稳泡性。
- ◆ 具有非常优秀的手感，同时具有很好的重涂性

应用领域

可适用于硝基、醇酸、聚氨酯、聚酯、丙烯酸等体系。

推荐用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25KG 铁桶

销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话： 0757-2290 8980 传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性