

非硅消泡剂 VK. DF401

主要成分

DF401 为非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料的流动性改善以及具有最强烈抑泡、脱泡、破泡效果，特别适用于高粘稠的涂料体系。同时具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，使用性能安全。

物理化学参数

成 分： 特殊改型丙烯酸酯类化合物
外 观： 淡黄色粘稠液体
活 性 份： 100%

产品特性

- ◆ DF401 属于改型丙烯酸酯类化合物，能在保持强烈消泡同时改善涂料的流动性、增加涂膜平坦性。
- ◆ DF401 能解决高黏度体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- ◆ DF401 适用厚涂环境，解决厚涂时易起泡、易产生痱子的难题，得到平整的涂膜表面。
- ◆ DF401 适用浸涂、淋涂等施工环境，并能帮助在多孔性底材上施工时气泡的脱除，以获得平整的涂膜表面。

应用领域

用于双组份 PU、氨基烤漆、硝基浸涂、酸固化氨基、环氧等溶剂、无溶剂型体系。

推荐用量

对总量 0.05~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包 装

25KG 铁桶

销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话： 0757-2290 8980 传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性