

## 有机硅润湿剂 VK. Wet877

### 主要成分

wet877 是聚醚改性有机硅化合物，能够极大的降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力，并不影响重涂性，是一只优秀的底材润湿流平剂，适用于光固化体系，具有消泡作用。

### 物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油  
外 观： 浅黄色透明溶液  
活 性 份： 100%

### 产品特性

- ◆ wet877 特别适合在 UV 涂料中使用；
- ◆ wet877 润湿性好，对基材渗透能力强；
- ◆ wet877 在 UV 大面积的施工中使用，能提供很好的横向铺展能力；

### 应用领域

适用于水性木器涂料，水性工业涂料以及 UV 光固化涂料，油墨等体系。

### 推荐用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25KG 铁桶

---

**销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司**

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话： 0757-2290 8980      传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性