

## 酸催化剂 VK. TY945

### 描 述

TY945 是封闭型磺酸类酸催化剂，在烤漆中可以大大降低烤漆的交联反应温度，与未封闭的催化剂相比，有极好的储存稳定性。

### 物理化学参数

成 分：封闭型磺酸类化合物  
外 观：深棕色溶液  
活性份：30%

### 产品特性

- ◆ TY945 适用于水性烤漆体系，能大大降低烤漆的交联温度,在推荐的添加量范围内，不会对漆膜产生不利的影响.
- ◆ TY945 可提高交联密度、增加漆膜的硬度与光泽，提高漆膜的耐腐蚀性、耐水解性、耐溶剂性与机械性能
- ◆ TY945 可降低生产成本，提高涂装生产的工作效率，有良好的储存稳定性。

### 应用领域

可适用于高温水性丙烯酸氨基烤漆、汽车修补漆、一般水性工业烤漆，卷材及印铁涂料等等。

### 推荐用量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.5%-3%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg 塑料桶

销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话： 0757-2290 8980 传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性