

水性分散剂 VK.DP3987W

物理化学参数

外观	橙色液体
活性份 (%)	36±2%
PH 值 (20℃)	9.4±0.4
溶剂	水

产品特性

- ◆ 赋予涂料疏水性 (更好的耐水性)
- ◆ 改善光泽
- ◆ 与胺酯类缩合性增稠剂(HEUR)良好的相容性
- ◆ 优异的耐腐蚀性
- ◆ 带来适当的体系粘度, 减少亲水成分增稠剂的用量
- ◆ 赋予含氧化锌或其它反应性颜料的涂料优异的稳定性
- ◆ 有效的防流挂性

应用领域

工业涂料, 建筑涂料, 汽车原厂漆, 水性木器涂料和高浓度水性色浆。

推荐用量

20~30%对无机颜料量, 30~50%对有机颜料量, 120~140%对炭黑量, 10~15%对钛白量, 对填料量的 0.1%-0.5%

注意事项

在 5℃ 以上储存

包装规格

25KG

销售商: 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话: 0757-2290 8980 传真: 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性