


非硅消泡剂 VK.DF 0301H

主要成分

乙烯基醚改性丙烯酸酯共聚物

物理化学参数

外观:	无色至淡黄色透明液体
活性份 (%):	50±2
比重 (20℃):	0.90±0.02
闪点:	>61℃
结构式:	
溶剂:	烷烃溶剂



产品特性

- ◆ 破泡和脱泡能力很强但不会影响到涂膜的光泽。
- ◆ 强力消泡并且不影响涂膜层间附着力。
- ◆ 在高温烤漆体系有着优秀的脱气性能，耐高温性能优异。
- ◆ 对表面破泡非常快速，对消除高温产生的溶剂爆沸所产生的气泡很好。

应用领域

醇酸氨基，丙烯酸氨基，聚酯氨基等高温烤漆体系
单组分丙烯酸树脂体系，双组分聚氨酯体系；
氯化橡胶涂料，环氧涂料等

推荐用量

对总量添加 0.2~1.0%

注意事项

VK.DF0301H 最好在研磨阶段或投料阶段加入，一起研磨或高速分散。

包装

25KG 铁桶

销售商：佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4栋2406

电话：0757-2290 8980 传真：0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性