

非有机硅润湿剂 VK. Wet1463

主要成分

Wet1463 是一种用于溶剂型, 无溶剂型和水性涂料及油墨体系的不含有机硅的底材润湿剂和流平剂。

物理化学参数

外 观: 浅黄色透明溶液
活 性 份: 40%
密 度: 0.877 ± 0.01

产品特性

- ◆ wet1463 为高性能底材润湿剂和流平剂, 特别适合对底材润湿有较高要求的涂料体系, 如施工于大孔木质底材表面的木器面漆和底漆, 中涂和金属漆表面的汽车原厂清漆和多孔混凝土表面上的环氧涂料体系等。
- ◆ 由于其优异的相容性, wet1463 可用于任何涂料和油墨配方体系。
- ◆ 提高底材润湿性;
- ◆ 改善流平, 防止缩孔;
- ◆ 用作抑泡剂, 并提高气体释放性;
- ◆ 不影响层间附着力;
- ◆ 在清漆中不会引起雾影。

推荐用量

添加量根据不同使用体系加量不同, 一般对总量 0.5-2%, 可在生产的任何阶段加入。

包 装

25KG/桶

销售商: 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话: 0757-2290 8980 传真: 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性