

非硅消泡剂 VK.DF 0300

主要成分

乙烯基醚改性丙烯酸酯共聚物

物理化学参数

外观	无色至淡黄色透明液体
活性份 (%) :	78±2
比重 (20℃)	0.92±0.02
闪点 (闭杯)	66℃
溶剂	石脑油溶剂

产品特性

- ◆ 破泡和脱泡能力很强但不会影响到涂膜的光泽。
- ◆ 强力消泡并且不影响涂膜层间附着力。
- ◆ 在高温烤漆体系有着优秀的脱气性能。

应用领域

醇酸氨基，丙烯酸氨基，聚酯氨基等高温烤漆体系
单组分丙烯酸树脂体系，双组分聚氨酯体系；
氯化橡胶涂料，环氧涂料等

推荐用量

对总量添加 0.2~1.0%

注意事项

VK.DF0300 最好在研磨阶段或投料阶段加入，一起研磨或高速分散。

包 装

25KG 铁桶

保质期

二年

销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4栋2406

电话： 0757-2290 8980 传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性