

水性消泡剂 VK.DF0157W

主要成分

基于聚合型破泡物质的新一代复合型消泡剂

物理化学参数

外观:	乳白色触变性流体
活性份:	60±2%
粘度:	3000-10000cps

产品特性

- ◆ 优秀的消泡能力和消泡持久性。
- ◆ 储存稳定性优秀，不易分层。
- ◆ 对涂膜表面光泽没有影响，不会造成涂膜颜色褪色等表面弊病。
- ◆ 耐候性好，耐高温，适用范围宽。

应用领域

适用水性丙烯酸乳液体系；水性塑胶清漆；水性木器清漆和水性汽车原厂漆；乳胶漆；胶黏剂；乳液合成的环境。

推荐用量

0.2-1.0% 对总量

注意事项

直接添加, 高速分散于粘度接近的体系中或用水稀释后加入。

包装规格

20KG/桶或 170KG/桶

储藏在未开启原包装中，温度 5 至 30℃ 之间，保质期一年，过期使用需要重新评价。

销售商： 佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话： 0757-2290 8980 传真： 0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性