

非硅消泡剂 VK. DF0411

主要成分

DF0411 为非硅类消泡剂，具有极为优异的相容性，特别设计用于不饱和聚酯体系，环氧体系，有优异的消泡，脱泡功能。

物理化学参数

成分：不含有机硅的破泡聚合物溶液
外观：淡黄色液体
活性份：28%±2
溶剂：石脑油溶剂

产品特性

- ◆ DF0411 有极强的消泡能力，能解决体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来。
- ◆ DF0411 特别适用于不饱和聚酯体系，环氧灌封胶体系。

应用领域

用于不饱和聚酯，环氧，双组份 PU、氨基烤漆、硝基浸涂、淋涂、酸固化氨基等体系。

推荐用量

对总量 0.05~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

包装

25KG 铁桶

销售商：佛山沃德高分子材料有限公司

佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 栋 2406

电话：0757-2290 8980 传真：0757-2290 2849

0757-2638 5876

本说明资料仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性